

TRP20 30-72

Traditionell profil med norrländsk tradition. Profilen passar allt från småhus, förråd & villor till stora industri- & ekonomibyggnader. Utförande finns i såväl olika plåttjocklekar som kulörer och både för vägg- och takmontering. Andra tillval är perforerat utförande (för t.ex akustikdämpande tillämpningar) & beläggning av kondensskyddande yta.

Takprofilen är utrustad med en kapillärrilla för tät skarv. Tillverkning sker normalt i anpassad längd för dina behov, detta för minimerat spill & onödiga skarvar.

Väggprofilen används med fördel till maskinhallar, industri och fastigheter och finns i två utföranden; 20A och 20B. Väljer du TRP 20A kommer plåten få ett utseende som liknar en vanlig lockpanel och skarvning av plåten görs i profilbotten. Vill du däremot att din vägg ska efterlikna en ribbad fasad väljer du TRP 20B, och sidan med den smala kupan vänds istället utåt.

Vi har försökt återge färgerna så nära verkligheten som möjligt, men vi rekommenderar att du beställer plåtprov för exakt färgötergivning.



ALUZINK

SVART
NCS S 9000-N
Blank eller matt

MÖRK SILVER
NCS S 5000-N

ZINKGRÅ
NCS S 3502

SILVERMETALLIC
NCS S 2500-N

ANTRACIT
NCS S 7005-B20G

TEGELRÖD
NCS S 5030-Y80R
Blank eller matt

RÖD
NCS S 5040-Y80R

ÄRGGRÖN
NCS 3020-G10Y

CHOKLAD


GUL

- Lätt att montera
- Norrländsk tradition
- Många valmöjligheter



Profildata

Tjocklek.....	0,5 och 0,6 mm
Täckande bredd.....	1 090 mm
Längd.....	480-7 000 mm
Bygghöjd.....	20 mm
Vikt.....	4-5,5 kg/m ²
Taklutning (min).....	14°



Montering

Det mesta som krävs är lite noggrannhet vid reglering och underarbete samt en del förberedande och planering. Vissa moment och detaljer i takmonteringen påverkas eller förändras beroende av vilket underlag som taket ska monteras på.

Se monteringsanvisning på vår webbsida.